DELTA COMPUTERS

Серверное шасси Delta Akturu 2

Серверное шасси стандарта Open Rack v2.2 предназначено для установки и размещения ИТ-оборудования открытых стандартов шасси предназначено для установки и размещения ИТ-оборудования открытых стандартов



Особенности:

- Увеличенная плотность размещения ИТ-оборудования за счет внутренней ширины шасси в 21” дюйм
- Сохранение планировки ЦОД за счет стандартных внешних габаритов, как у 19” стойки. Возможность установки в ряд с 19’’ стойками
- Обслуживание только из «холодного» коридора, отсутствие тепловых пятен в «горячем» коридоре
- Повышенная энергоэффективность ЦОД за счет однократного преобразования переменного входного напряжения в постоянное
- Легкое подключение ИТ-оборудования к единой шине питания
- Возможность транспортировки с преднастроенной конфигурацией (factory integrated)

Включено в реестр

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Внешние габариты	1175-2220 (В) x 600 (Ш) x 1066.8 (Г) мм
Вес	270 кг (без оборудования)
Внутреннее пространство	Ширина: 21” дюйм Высота: 38 OU или 42 OU Глубина: 760 мм
Питание AC – Input	Силовые розетки 3P+N+E 32A 380В – 2 шт
Питание DC - Output	Шина питания 12В
Энергопотребление	От 6.6 до 36 кВт (в зависимости от конфигурации)
Параметры зоны электропитания	Максимальное количество блоков электропитания – 12 шт; Мощность блока питания – 3 или 3,6 кВт; Резервирование блоков питания - N+N, N+1
Безопасность	Механический или электромеханический (RFID) замок
Оснащение	- Одна или две зоны централизованного питания с интегрированными блоками питания; - Токоведущая шина; - Двери; - Боковые стенки; - Кабельные органайзеры; - Колеса. Дополнительные аксессуары: - Блок распределения электропитания переменного тока; - Слоты для установки коммутаторов.